

## Серия 392: HPC Фрезы для финишной обработки сталей и жаропрочных сплавов



КОЛ-ВО  
зубьев **4**

**ЧИСТОВАЯ**

HRC MEDIUM

HRC HARD

HPC HIGH PRECISION



| Допуск |    |
|--------|----|
| D1:    | h8 |
| D2:    | h5 |

| Обозначение без покрытия | Обозначение с покрытием | D1 | D2 | L1  | L2 | CR  | Z |
|--------------------------|-------------------------|----|----|-----|----|-----|---|
| 392-5030-02              | 392-5030-02-R           | 3  | 6  | 50  | 10 | 0.2 | 5 |
| 392-5040-02              | 392-5040-02-R           | 4  | 6  | 50  | 15 | 0.2 | 5 |
| 392-5040-05              | 392-5040-05-R           | 4  | 6  | 50  | 15 | 0.5 | 5 |
| 392-5050-02              | 392-5050-02-R           | 5  | 6  | 50  | 20 | 0.2 | 5 |
| 392-5050-05              | 392-5050-05-R           | 5  | 6  | 50  | 20 | 0.5 | 5 |
| 392-5060-02              | 392-5060-02-R           | 6  | 6  | 50  | 20 | 0.2 | 5 |
| 392-5060-05              | 392-5060-05-R           | 6  | 6  | 50  | 20 | 0.5 | 5 |
| 392-5080-03              | 392-5080-03-R           | 8  | 8  | 63  | 25 | 0.3 | 5 |
| 392-5080-05              | 392-5080-05-R           | 8  | 8  | 63  | 25 | 0.5 | 5 |
| 392-5080-10              | 392-5080-10-R           | 8  | 8  | 63  | 25 | 1   | 5 |
| 392-5100-05              | 392-5100-05-R           | 10 | 10 | 75  | 25 | 0.5 | 5 |
| 392-5100-10              | 392-5100-10-R           | 10 | 10 | 75  | 25 | 1   | 5 |
| 392-5100-20              | 392-5100-20-R           | 10 | 10 | 75  | 25 | 2   | 5 |
| 392-5120-05              | 392-5120-05-R           | 12 | 12 | 75  | 30 | 0.5 | 5 |
| 392-5120-10              | 392-5120-10-R           | 12 | 12 | 75  | 30 | 1   | 5 |
| 392-5120-20              | 392-5120-20-R           | 12 | 12 | 75  | 30 | 2   | 5 |
| 392-5140-05              | 392-5140-05-R           | 14 | 14 | 75  | 30 | 0.5 | 5 |
| 392-5140-10              | 392-5140-10-R           | 14 | 14 | 75  | 30 | 1   | 5 |
| 392-5140-20              | 392-5140-20-R           | 14 | 14 | 75  | 30 | 2   | 5 |
| 392-5160-10              | 392-5160-10-R           | 16 | 16 | 89  | 35 | 1   | 5 |
| 392-5160-20              | 392-5160-20-R           | 16 | 16 | 89  | 35 | 2   | 5 |
| 392-5180-10              | 392-5180-10-R           | 18 | 18 | 89  | 45 | 1   | 5 |
| 392-5180-20              | 392-5180-20-R           | 18 | 18 | 89  | 45 | 2   | 5 |
| 392-5200-10              | 392-5200-10-R           | 20 | 20 | 100 | 45 | 1   | 5 |
| 392-5200-20              | 392-5200-20-R           | 20 | 20 | 100 | 45 | 2   | 5 |



Серия фрез предназначена для фрезерования сталей, нержавеющей сталей, титановых и жаропрочных сплавов.

Рекомендуется использовать для чистовой обработки.

Исполнение - стандартная длина, с угловым радиусом.